

LED/Halogen Outdoor Netzteil (EVGE)



Brandheide 5
31603 Diepenau

Telefon 05775 9490 0
info@chk-elektronik.de

Spezifikationen

Ausführung	Fail-Safe-Sicherheitstransformator
Norm	VDE 0570-2-6 / EN 61558-2-6 / RoHS konform
Eingang	PG-Verschraubung Alternativ: 2 Meter Netzleitung H05 RN-F mit Konturenstecker
Ausgang	Anschlussklemmen
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	11,5 V für Halogenleuchten 12 V oder 24 V für LED
Frequenz	50 - 60 Hz
Schutzart	IP 65
Isolierstoffklasse	ta 40 °C/E



Modelle

Leistung	Ausgang	Breite (b)	Höhe (h)	Tiefe (t)
20 VA	1 x 20 W	120 mm	62 mm	137 mm
50 VA	1 x 50 W	120 mm	62 mm	137 mm
100 VA	1 x 100 W	132 mm	81 mm	170 mm
150 VA	1 x 150 W	132 mm	90 mm	185 mm
200 VA	1 x 200 W	132 mm	104 mm	185 mm
250 VA	1 x 250 W	132 mm	104 mm	185 mm
300 VA	1 x 300 W	132 mm	104 mm	185 mm
400 VA	2 x 200 W	174 mm	110 mm	215 mm
500 VA	2 x 250 W	174 mm	110 mm	215 mm
600 VA	2 x 300 W	215 mm	120 mm	230 mm
900 VA	2 x 450 W	215 mm	143 mm	333 mm



Diese Baureihe kann auch mit Gleichrichtung (Ausführung EVGE-GR) geliefert werden.
Die Restwertigkeit beträgt 48% oder auf Kundenwunsch 5% geglättet.
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

